

CNC verticaal bewerkingscentra 3 assen

Merk	Type	Bereik			Toeren/m	Tooling	Besturing	Bijzonderheden
		x	y	z				
Bridgeport	XR760	760	610	610	12.000	48	Fanuc 18I-MB	BMO Proloader robotcel, Renishaw OMP-40-2 werkstukmeetsysteem, Renishaw OTS-2 gereedschapmeetsysteem.
Bridgeport	XR760	760	610	610	12.000	30	Fanuc 18I-MB	BMO Proloader robotcel, Renishaw OMP-40-2 werkstukmeetsysteem, Renishaw OTS-2 gereedschapmeetsysteem.
Leadwell	SV 500	500	350	400	10.000	32	Fanuc 18-MC	APC, Renishaw OMP-40 3D-tastsysteem, Renishaw NC-1 lasergereedschapmeetsysteem, Mistbuster
Leadwell	SV 500	500	350	400	10.000	32	Fanuc 18-MC	APC, Renishaw OMP-40 3D-tastsysteem, Renishaw NC-1 lasergereedschapmeetsysteem, Mistbuster
Leadwell	SV 500	500	350	400	10.000	32	Fanuc 18-MC	APC, Renishaw OMP-40 3D-tastsysteem, Renishaw NC-1 lasergereedschapmeetsysteem, Mistbuster
Leadwell	MCV-OP/OM	450	350	350	6.000	16	Fanuc O-M	
Leadwell	MCV-OP/OM	450	350	350	6.000	16	Fanuc O-M	

CNC verticaal bewerkingscentra 3 assen + 4^{de} as

Merk	Type	Bereik			Toeren/m	Tooling	Besturing	Bijzonderheden
		x	y	z				
Bridgeport	VMC 560	560	410	450	6.000	22	Fanuc O-M	
Bridgeport	VMC 600	600	410	450	6.000	22	Fanuc O-M	
Bridgeport	VMC 760	760	510	450	6.000	22	Fanuc O-M	
Bridgeport	VMC 1000	1000	510	450	10.000	22	Fanuc O-M	

CNC draaiautomaat

Merk	Type	Draaidiameter	Toeren/m	Tooling	Besturing	Bijzonderheden
Okuma	LB 15-II M	Ø 130	3.500	12	OSP-7000L	LNS Quick Load Servo III max Ø 70, Mistbuster 500 afzuigsysteem, aangedreven gereedschappen; axiaal en radiaal
Okuma	LB 200E-M	Ø 60	4.500	12	OSP-P200 L - R	LNS Quick Load Servo 80 S2 max Ø 50, Mistbuster 500 afzuigsysteem, aangedreven gereedschappen; axiaal en radiaal
Leadwell	LTC10-P	Ø 40	4.500	12	Fanuc O-M	

Conventionele freesbanken

Merk	Type	Bereik			Toeren/m	Bijzonderheden
		x	y	z		
Bridgeport	Serie 1	760	230	450	3.750	
Bridgeport	Serie 1	915	230	450	3.750	

Conventionele draibanken

Merk	Type	Draaidiameter	Toeren/m	Bijzonderheden
Hembrug	Ergonomic	Ø 150	3.550	Spildoorlaat max. Ø 35
Hembrug	Ergonomic	Ø 150	3.550	Spildoorlaat max. Ø 35
Hembrug	Ergonomic	Ø 150	3.550	Spildoorlaat max. Ø 35
Schaublin	V125	Ø 150	3.000	Spildoorlaat max. Ø 35

Slijpen

Merk	Type	Machine bewerking
Jung	HFS0/RD	Vlak- en Profielslijpen
Studer	RHU 500	Rondslijpen

Plaat-bankwerken

Merk	Type	Machine	Kracht	Materiaal lengte en dikte	Bijzonderheden
Safan	CNCS-8	Kantbank		1500 x 4 mm	
Safan	VS205-4	Slagschaar		2000 x 4 mm	
Heraeus	US II	Zetbank		1000 x 5 mm	
Kramer	RH3	Wals		1000 x 5 mm	
Raskin	R52	Pons/stansmachine	30 Ton	1500 x 5 mm	
Raskin	P51	Pons/stansmachine	30 Ton	1500 x 5 mm	
Soenen	16SP	Pers	16 Ton	4 mm	
Mabu	6TF	Pers	6 Ton	3 mm	
Slatter		Puntlasapparaat			Staal-, RVS laswerkzaamheden
Lincoln	Idealarc CV300-1	Co2 lasapparaat			
Ess	Ess 170 ATG	Tig lasapparaat			Aluminium-, RVS laswerkzaamheden
Onkenhout	PS4	Pensserter			Voor alle pems, inserts tot M10

Spuigtieten

Merk	Type	Machine		
Arburg	Allrounder	220	90	346
Arburg	Allrounder	156	70	200

Meetmachine

Merk	Type	Bereik			Nauwkeurigheid	Bijzonderheden
		x	y	z		
Mitutoyo	Crysta Plus	500	700	400	3,5 µm	Werkstukgewicht max. 180 Kg